ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	15,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	2	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	480,00
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	319,00
4	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	4	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	2.860,00
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	5	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	2.760,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.350,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1.335,00
8	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	8	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.350,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	1.335,00
10	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	10	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	2,00
11	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	11	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	2,00
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	12	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	82,00
	2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	13	ΝΑΥΔΡ 3.01.01	m3	81,00
2	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	14	ΝΑΥΔΡ 3.04	m2	383,00
3	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	15	ΝΑΥΔΡ 9.01	m2	165,00
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	16	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	m3	48,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.011,00
6	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	18	ΝΑΥΔΡ 11.01.01	kg	13,00
	3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	19	ΝΑΥΔΡ 11.13	kg	1.610,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	287,00
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	21	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	222,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	22	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	5,00
5	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	23	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	2,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	24	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	20,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	25	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	23,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	26	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	136,00
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	27	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	929,00
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	28	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	14.005,00
11	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	29	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	722,00
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	30	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	m2	17,00
13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	31	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	m2	74,00
14	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	32	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	m2	5,00
15	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	33	ΝΑΟΙΚ 61.05	kg	4.436,00
16	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	34	ΝΑΟΙΚ 61.06	kg	2.150,00
17	Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	35	ΝΑΟΙΚ 62.04	kg	848,00
18	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	36	ΝΑΟΙΚ 62.61.06	m2	3,00

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS TSAGKAS
Ημερομηνία: 2021.08.26 11:58:57 EEST

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	Κατασκευή πύλης εισόδου, με διαστάσεις φύλλου 3mx1,5m	37	ΝΑΟΙΚ 64.26.03ΣΧ2	ΤΕΜ	1,00
20	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	38	ΝΑΟΙΚ 64.41	kg	528,00
21	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	39	ΝΑΟΙΚ 64.46	m	250,00
22	Σύρμα ενισχυσης γαλβανισμένο Νο 17	40	ΝΑΟΙΚ 64.46ΣΧ	m	750,00
23	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	41	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	m2	11,00
24	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	42	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	3,00
25	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	43	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	281,00
26	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	44	ΝΑΟΙΚ 72.31.04	m2	166,00
27	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	45	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	m2	34,00
28	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	46	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	13,00
29	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	47	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	34,00
30	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	48	ΝΑΟΙΚ 73.91	m2	109,00
31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	49	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	m2	5,30
32	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	50	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	m2	11,00
33	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	51	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	294,00
34	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	52	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	105,00
35	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	53	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	143,00
36	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	54	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	m2	54,00
37	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	55	ΝΑΟΙΚ 79.02	m2	67,00
38	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	56	ΝΑΟΙΚ 79.05	kg	82,00
39	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	57	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	157,00
40	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	58	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	67,00
41	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	59	ΝΑΟΙΚ 79.48	m2	162,00
42	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. διαστάσεων 40 Χ 50 cm	60	ΑΤΗΕ 8307.1	ΤΕΜ	2,00
43	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	61	ΑΤΗΕ 8151.2	ΤΕΜ	2,00
44	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	62	ΑΤΗΕ 8179.2	ΤΕΜ	2,00
45	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή	63	ΑΤΗΕ 8178.1.1	ΤΕΜ	2,00
	4. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΡΔΕΥΣΗ				
1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	64	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	0,30
2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	65	ΝΑΠΡΣ Γ02	m3	73,00
3	Δένδρα, κατηγορίας Δ1	66	ΝΑΠΡΣ Δ01.1	ΤΕΜ	31,00
4	Θάμνοι, κατηγορίας Θ1	67	ΝΑΠΡΣ Δ02.1	ΤΕΜ	106,00
5	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	68	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΤΕΜ	106,00
6	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	69	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΤΕΜ	31,00
7	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	70	ΝΑΠΡΣ Ε09.3	ΤΕΜ	106,00
8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	71	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΤΕΜ	31,00
9	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	72	ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	m	396,00
10	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	73	ΝΑΠΡΣ Η05.12.5	ΤΕΜ	2,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm	74	ΝΑΠΡΣ Η05.13	ΤΕΜ	2,00
12	Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, PN 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	75	ΝΑΠΡΣ Η06.1.1.1	ΤΕΜ	2,00
13	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 7,00 m3/h	76	ΝΑΠΡΣ Η07.2.4	ΤΕΜ	2,00
14	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	77	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΤΕΜ	137,00
15	Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 10atm 50mm	78	ΑΤΗΕ Ν\9150.10.2.1	ΤΕΜ	7,00
16	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	79	ΝΑΥΔΡ 12.14.02.03	m	175,00
17	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη	80	ΝΑΥΔΡ 3.15.01	m3	42,00
18	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	81	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	18,00
19	Φρεάτιο από πλαστική ύλη, διαστάσεων 400x400mm με πλαστικό καπάκι βαρέως τύπου στεγανό.	82	ΝΑΥΔΡ 9.41ΣΧ	ΤΕΜ	7,00
20	Φρεάτιο από πλαστική ύλη, διαστάσεων 500x500mm με πλαστικό καπάκι βαρέως τύπου στεγανό.	83	ΝΑΥΔΡ 9.41ΣΧ1	ΤΕΜ	1,00
	5. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 kg	84	ΑΤΗΕ 8202.2	ΤΕΜ	1,00
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	85	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΤΕΜ	1,00
3	Πυροσβεστήρας οροφής με γόμωση 12 kg ξηράς σκόνης Ρα κατάλληλος για φωτίες Α,Β,C,D	86	ΑΤΗΕ Ν\8201.3	ΤΕΜ	1,00
4	Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη "EXIT"	87	ΑΤΗΕ Ν\8987.1	ΤΕΜ	1,00
5	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 50 kg	88	ΑΤΗΕ 8201.2.1	ΤΕΜ	2,00
6	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 12,5 atm	89	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.25	m	135,00
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ 2 1/2 ins	90	ΑΤΗΕ 8036.7	m	3,00
8	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη	80	ΝΑΥΔΡ 3.15.01	m3	110,00
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	81	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	50,00
10	Πυροσβεστικό συγκρότημα	91	ΑΤΗΕ Ν\8023.1.4	ΤΕΜ	1,00
11	Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ονομαστικής πίεσης 16atm 80mm	92	ΑΤΗΕ Ν\9150.11.2	ΤΕΜ	2,00
12	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	93	ΑΤΗΕ 8204.1	ΤΕΜ	2,00
13	Πυροσβεστικός σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων	94	ΑΤΗΕ Ν\8205	ΤΕΜ	1,00
14	Δίστομος πυροσβεστικός κρουνός με διακόπτες στις παροχές με παροχές 1 Χ 2 1/2 ins και 2 Χ 1 3/4 ins	95	ΑΤΗΕ Ν\8203.1	ΤΕΜ	1,00
15	Φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 230V/10A	96	ΑΤΗΕ Ν8891.10.10	ΤΕΜ	3,00
16	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	97	ΑΤΗΕ 8036.1	m	12,00
17	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	98	ΑΤΗΕ 8036.2	m	20,00
18	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	99	ΑΤΗΕ 8036.6	m	6,00
19	Ηλεκτροβαλβίδα άρδευσης ονομαστικής διαμέτρου DN50.	100	ΑΤΗΕ Ν9150.20.5	ΤΕΜ	4,00
20	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	101	ΑΤΗΕ 8131.2.1	ΤΕΜ	8,00
21	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W	102	ΑΤΗΕ 8256.5.1	ΤΕΜ	1,00
22	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm	103	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03	m	100,00
23	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	104	ΑΤΗΕ 8104.2	ΤΕΜ	3,00
24	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	105	ΑΤΗΕ 8104.7	ΤΕΜ	2,00
25	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με δίσκο συνδεομένη με σπείρωμα διαμέτρου 3/4 ins	106	ΑΤΗΕ 8125.3.2	ΤΕΜ	6,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
26	Φρεάτιο παροχής/διακλάδωσης ύδρευσης διαστάσεων 40 Χ 40 Χ60εκ	107	ΑΤΗΕ Ν\8749.14	ΤΕΜ	9,00
27	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυόματης αναρροφήσεως 1450 στροφών μιάς βαθμίδας παροχής 6,0 m3/h	108	ΑΤΗΕ 8222.1.5	ΤΕΜ	1,00
28	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 2 ins	109	ΑΤΗΕ 8103.5	ΤΕΜ	1,00
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 40 mm	110	ΑΤΗΕ 8042.1.2	m	2,00
30	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 75 mm	111	ΑΤΗΕ 8042.1.5	m	5,00
31	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	112	ΑΤΗΕ 8042.1.7	m	6,00
32	Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm	113	ΑΤΗΕ 8046.1	ΤΕΜ	2,00
33	Φρέατιο αποχέτευσης 50x50cm με μηχανοσίφωνα Φ100-150mm	114	ΑΤΗΕ Ν\8749.20	ΤΕΜ	1,00
34	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	115	ΝΑΥΔΡ 12.10.02	m	24,00
35	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) διαστάσεων 50Χ50Χ70 με διπλό στεγανό χυτοσιδηρό κάλλυμα	116	ΑΤΗΕ Ν\8749.7	ΤΕΜ	1,00
36	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	117	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	ΤΕΜ	1,00
37	Θεμελειακή γείωση με ταινία St/Zn 40x4mm	118	ΑΤΗΕ Ν\9983.10	m	82,00
38	Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday βρόχου 5Χ5m για κτήριο μέχρι 100m2	119	ΑΤΗΕ Ν\9280.10.2	ΤΕΜ	1,00
39	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	120	ΑΤΗΕ 8732.1.2	m	100,00
40	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	121	ΑΤΗΕ 8732.1.3	m	20,00
41	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	122	ΑΤΗΕ 8732.1.4	m	100,00
42	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm	123	ΑΤΗΕ 8735.2.2	ΤΕΜ	20,00
43	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως	124	ΑΤΗΕ 8982.6.1Α.1	ΤΕΜ	5,00
44	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο προστασίας IP 20, τετράγωνο με 4 λυχνίες 20 W	125	ΑΤΗΕ 8974.3.3	ΤΕΜ	4,00
45	Φωτιστικό σώμα τύπου PL, οροφής, με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος έως 26w έκαστου.	126	ΑΤΗΕ Ν\8973.10.2	ΤΕΜ	3,00
46	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό (IP55) πλήρες, με πολυκαρμπονικό κάλυμα και 2 λαμπτήρες 58W.	127	ΑΤΗΕ Ν\8980.11.6	ΤΕΜ	9,00
47	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α	128	ΑΤΗΕ 8827.3.2	ΤΕΜ	10,00
48	Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός τριφασικός εντάσεως 32 Α	129	ΑΤΗΕ Ν\8831.10.3	ΤΕΜ	2,00
49	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	130	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΤΕΜ	3,00
50	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	131	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΤΕΜ	3,00
51	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών διαστάσεων 60 Χ 60 Χ7 5εκ	132	ΑΤΗΕ Ν\8749.5	ΤΕΜ	10,00
52	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	133	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	300,00
53	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	134	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	280,00
54	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2	135	ΑΤΗΕ 8774.3.1	m	55,00
55	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2	136	ΑΤΗΕ 8774.3.2	m	25,00
56	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2	137	ΑΤΗΕ 8773.3.4	m	76,00
57	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2	138	ΑΤΗΕ 8773.5.2	m	15,00
58	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	139	ΑΤΗΕ 8773.6.3	m	10,00
59	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος,πενταπολικό 5 Χ 10 mm2	140	ΑΤΗΕ Ν8773.6.5	m	155,00
60	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 25 + 16 mm2	141	ΑΤΗΕ 8774.4.1	m	30,00
61	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 mm2	142	ΑΤΗΕ 8774.1.6	m	30,00
62	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 40x65x30cm	143	ΑΤΗΕ Ν\9350.10.5	ΤΕΜ	1,00
63	Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 1,7χ0,95χ0,36 μ	144	ΑΤΗΕ Ν\9350.10.1	ΤΕΜ	1,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
64	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης Α.Π (Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης)	145	ΑΤΗΕ Ν\8840.100.1	ΤΕΜ	1,00
65	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής ΥΠ.1	146	ΑΤΗΕ Ν\8840.100.3	ΤΕΜ	1,00
66	Ηλεκτρικός πίνακας διανομής ΥΠ.2	147	ΑΤΗΕ Ν\8840.100.4	ΤΕΜ	1,00
67	Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5 m	148	ΑΤΗΕ Ν8845.1	ΤΕΜ	1,00
68	Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 110 mm,	149	ΑΤΗΕ Ν\8042.50.110	m	130,00
69	Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 125 mm, με ενσωματωμένη συρματιέρα	150	ΑΤΗΕ Ν\8042.50.111	m	30,00
70	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	151	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	ΤΕΜ	5,00
71	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 150 W, με βραχίονα	152	ΝΑΗΛΜ 60.10.20.06	ΤΕΜ	6,00
72	Φωτοηλεκτρικό κύπαρο	153	ΑΤΗΕ 9345	ΤΕΜ	1,00
73	Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας από πολυαιθυλένιο προστασίας καλωδίων (HDPE), διαμέτρου 50 mm, με ενσωματωμένη συρματιέρα	154	ΑΤΗΕ Ν\8042.50.107	m	120,00
74	Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου A-2Y(St)2Y κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ή σωληνώσεις, διατομής 4x2x0.8mm	155	ΑΤΗΕ Ν\8797.2.2	m	30,00
75	Καλώδιο σημάτων τύπου RE-2Y(s)Y 10 X 2 X 0,8 mm ,κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος.	156	ΑΤΗΕ Ν\8795.1.3	m	115,00
76	Καλώδιο τύπου J-YYe εσωτερικών εγκαταστάσεων σήματος διατομής 4x2x0.6mm	157	ΑΤΗΕ Ν\8795.1.2	m	20,00
77	Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος με δίσκο επιλογής από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη	158	ΗΛΜ 61	ΤΕΜ	2,00
78	Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 5 σειρές	159	ΑΤΗΕ 8993.1.1	ΤΕΜ	1,00
79	Πλήρης εγκατάσταση κεράιας λήψης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων	160	ΑΤΗΕ Ν\9325.10	ΤΕΜ	1,00
80	Προγραμματιζόμενη μονάδα λογικής με έως και 12 ψηφιακές εισόδους και έως και 12 ψηφιακές εξόδους ρελέ	161	ΑΤΗΕ Ν\8821.10.3	ΤΕΜ	1,00
81	Καλώδιο σημάτων τύπου SFTP Cat5e 4x2x0,50mm2 ,κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος.	162	ΑΤΗΕ Ν\8769.30.1	m	160,00
82	Δικτυακή κάμερα παρακολούθησης IP	163	ΑΤΗΕ Ν\9325.12	ΤΕΜ	4,00
83	Καταγραφικό συστήματος δικτυακών καμερών	164	ΑΤΗΕ Ν\9325.20	ΤΕΜ	1,00
84	Οθόνη (monitor) 24" για Η/Υ ή καταγραφικό καμερών	165	ΑΤΗΕ Ν\9325.30	ΤΕΜ	1,00
85	Τοπική κλιματιστική μονάδα με στοιχείο θέρμανσης-ψύξης, απόδοσης 18000Btu/h	166	ΑΤΗΕ Ν\8537.6	ΤΕΜ	1,00
86	Αερόθερμο τοίχου Λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια παροχής 300 CFM	167	ΑΤΗΕ 8440.2.1	ΤΕΜ	2,00
87	Επίτοιχος εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα εξαερισμού βαθμού απόδοσης έως 70% και παροχής έως 100 m3/h	168	ΑΤΗΕ Ν\8580.1	ΤΕΜ	1,00

Πρέβεζα , 07/02/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ