

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων ετών 2017-2018»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ.....

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟ- ΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕ- ΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΑΝΙ- ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ	
		ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης%	
2	Πετρέλαιο κίνησης%	
3	Βενζίνη αμόλυβδη 95%	

ΠΡΕΒΕΖΑ...../.....2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων ετών 2017-2018»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Του

Έδρα

Οδός Αριθμός

Τηλέφωνο

Fax :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥ- ΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΣΕ Litra / Kgr/ τεμ	ΤΙΜΗ ΛΙ- ΤΡΟΥ/ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑ- ΦΩΣ & ΑΡΙΘ- ΜΗΤΙΚΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 10W40	API : CI - 4 ACEA: E6/E7 MB 228.51, MAN M.3477, VOLVO, VDS-3, DAF	18 ή 20 ή 25 Litra	1200 Λίτρα		
2	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 15W40	API : CJ - 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS - 4, RLD - 3	20 ή 25 Litra	800Λί- τρα		
3	Αντιψυκτικό – αντι- θερμικό (έτοι- μο προς χρήση)	Αντιψυκτική προστασία του- λάχιστον - 25 °C Αντιθερμική κάλυψη σε θερ- μοκρασία τουλάχιστον + 106 °C	18 ή 20 Litra	160Λί- τρα		
ΣΥΝΟΛΟ						
Φ.Π.Α. 24%						
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

ΠΡΕΒΕΖΑ...../.....2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Η (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥ- ΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΣΕ Litra / Kgr/ τεμ	ΤΙΜΗ ΛΙ- ΤΡΟΥ/ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑ- ΦΩΣ & ΑΡΙΘ- ΜΗΤΙΚΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 15W40	API : CJ – 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3	20 ή 25 Litra	400Λί τρα		
2	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 20W50	API : CI-4/CH-4/CG-4/CF- 4/SH ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3 A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1	18 η 20 Litra	200Λί τρα		
3	Λιπαντικό υδραυλι- κών συστη- μάτων ISO 68	DIN 51524 HVL P PART III DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN	18 η 20 Litra	200Λί τρα		
ΣΥΝΟΛΟ						
Φ.Π.Α. 24%						
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

**ΠΡΕΒΕΖΑ...../.....2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

ΟΜΑΔΑ Κ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ -ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

A/A	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥ- ΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΣΕ Litra / Kgr/ τεμ	ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ/ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λιπαντικό βενζινο- κινητήρα SAE 10W40	API : SM/CF ACEA: A3/B4	4 ή 5 Litra	800Λί- τρα		
2	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 10W40	API : CI - 4 ACEA: E6/E7 MB 228.51, MAN M.3477, VOLVO, VDS-3, DAF	18 ή 20 ή 25 Litra	800 Λίτρα		
3	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 15W40	API : CJ – 4 / CI - 4 ACEA: E7 / E9 M.B 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3	20 ή 25 Litra	800Λί- τρα		
4	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 15W40	API: CI-4 ACEA: E7/ E5/E3/B3/B4 MB 228,3 , DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, ALLISON C- 4, Caterpillar ECF- 2, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077.	18 ή 20 ή 25 Litra	2000 Λίτρα		
5	Λιπαντικό πετρε- λαιοκινητήρα SAE 20W50	API : CI-4/CH-4/CG-4/CF- 4/SH ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3 A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1	18 η 20 Litra	2000 Λίτρα		
6	Λιπαντικό μηχανι- κών συστημάτων 10W30	API : CF-4 / CF /SF, API : GL – 4 M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM ALLISON C- 4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE – ML 06B,06C,07B,MIL – L – 2104 D ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526.	18 η 20 Litra	100 Λίτρα		
7	Λιπαντικό υδραυλι- κών συστη- μάτων ISO 68	DIN 51524 HVL P PART III DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S, CINCINNATIMILA – CRONP69,	18 η 20 Litra	2.600 Λίτρα		

		J.I. CASE POCLAIN				
8	Λιπαντικό ATF-D	GM: DEXRON III / IID FORD MERCON, MB 236.1, 236.5 GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLERMB236.1/236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339	20 η 25 Litra	400 Λίτρα		
9	Βαλβολίνη 80W90	API : GL – 5 MIL–L–2105D, MAN342, ZFTE- ML – 05A/ 07A/12E/16B/17B	18 η 20 Litra	400 Λί- τρα		
10	Βαλβολίνη 75 W90	API : GL – 5 MIL–L–2105D, MAN342, ZFTE- ML – 05A/ 07A/12E/16B/17B	18 η 20 Litra	400 Λίτρα		
11	Υγρά φρένων DOT -4	SAE J 1703, FMVSS N° 116	0,250 Litra	144 Τε- μάχια		
12	Ad Blue	Διάλυμα ουρίας με εφαρμογή στα συστήματα SCR Χημική ονομασία: Διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας 32,5% σε νερό. AUS 32 GEM. ISO 22241 / DIN 70070	18 ή 20 Litra	400 Λίτρα		
13	Αντιψυκτικό – αντι- θερμικό (έτοι- μο προς χρήση)	Αντιψυκτική προστασία του- λάχιστον - 25 °C Αντιθερμική κάλυψη σε θερ- μοκρασία τουλάχιστον + 106 °C	18 ή 20 Litra	600Λί- τρα		
ΣΥΝΟΛΟ						
Φ.Π.Α. 24%						
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						

ΠΡΕΒΕΖΑ...../.....2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ